

Chargeurs Série Euro 2.0

Pour tracteurs de
35 à 240 ch



1
Toutes les articulations
sont baguées et avec
des baguées antifricion



2
Attelage automatique
de tracteur - Chargeur
EURO 2.0



3
Plaque multicoupleur
FASTER



4
Pattes intégrées
sur le bras



5
Jonction du bras d'acier
ovale et renforcé



6
Attelage automatique
d'accessoires "EURO"



7
Système d'amortissage
(en option)



8
Système de
parallélogramme intégré



9
Visibilité
optimale

série
Euro 2.0




EURO 2.0



(mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
320F Euro 2.0	3.200	2.990	2.325	3.735	130	380	60°	50°	1.450	68°
340EF Euro 2.0	3.400	3.190	2.530	3.970	140	450	57°	52°	1.450	71°
370E Euro 2.0	3.700	3.480	2.740	4.300	150	575	53°	50°	1.500	72°
385E Euro 2.0	3.850	3.640	2.930	4.450	160	500	56°	51°	1.750	68°
410E Euro 2.0	4.100	3.890	3.180	4.750	160	500	56°	50°	1.900	70°
430E Euro 2.0	4.350	4.150	3.350	5.050	160	450	63°	50°	1.950	59°
470E Euro 2.0	4.700	4.500	3.750	5.350	165	700	62°	50°	2.050	60°



	kg		
	1	2	3
320F Euro 2.0	1.350	1.000	900
340EF Euro 2.0	1.600	1.200	1.050
370E Euro 2.0	2.130	1.500	1.250
385E Euro 2.0	2.800	2.100	1.700
410E Euro 2.0	2.300	2.000	1.600
430E Euro 2.0	2.500	1.900	1.700
470E Euro 2.0	2.800	2.090	1.950



secondes

	secondes			
320F Euro 2.0	3,7	2,0	1,6	2,7
340EF Euro 2.0	4,4	2,5	2,0	3,0
370E Euro 2.0	4,5	3,0	1,5	2,5
385E Euro 2.0	6,0	4,0	2,5	3,0
410E Euro 2.0	6,0	4,0	2,5	3,0
430E Euro 2.0	7,0	4,0	2,3	3,5
470E Euro 2.0	6,2	4,1	2,3	3,4

Mod. 320F y 340EF Euro 2.0 Características establecidas a 180 bars et débit de 50 l/min.

Mod. 370E - 430E Euro 2.0 Características establecidas a 190 bars et débit de 60 l/min.

Mod. 470E Euro 2.0 Características establecidas a 200 bars et débit de 80 l/min.



Polígono Valdeferrín 104. Apdo. 23
50600 Ejea de los Caballeros. Zaragoza
Tel. +34 976 660 258 - +34 976 660 262
Fax +34 976 660 170
info@el-leon.es
www.facebook.com/palasselleon
www.el-leon.es

DELEGATION ZARAGOZA
Via Universitat, 6, 8ª 3ª
Tel. +34 976 558 457
50009 Zaragoza
palas@el-leon.es